



## Arbeitsanweisung Tiefenreinigung und Pflege mit Refresher

Die Tiefenreinigung dient dazu, eine geölt/geölte oder geölt/gewachste Boden/Treppenfläche zügig mit geringem Aufwand zu reinigen und zu pflegen, mit kurzer Trockenzeit.

Eine Tiefenreinigung wird notwendig, wenn mittels Unterhaltsreinigung der Boden nicht mehr richtig sauber wird. Schuhabrieb, Fettflecken, oder sonstige Flecken werden mit der Tiefenreinigung entfernt. Eventuell tiefsitzender Schmutz in grobporigen Hölzern wie Eiche, Robinie, Esche, Rüster, Kastanie etc. kann nur bedingt entfernt werden.

### Voraussetzungen:

- der Oberflächenaufbau, Grundierung und Endbeschichtung, ist intakt.
- loser Schmutz ist entfernt und der Boden ist mit NATURHAUS *Clean & Polish* gereinigt, um wasserlöslichen Schmutz zu entfernen.

### Material:

- NATURHAUS *Refresher*, Art.Nr. 12800
- NATURHAUS *Verdünnung und Gerätereiniger für Öle und Öllasuren*, Art.Nr. 00560

### Arbeitsgeräte:

- Einscheiben-Bodenmaschine (EBM) > 40 Kg, Padmitnehmer
- Grüne und Weiße Superpads
- Torktücher
- Pumpsprühflasche, optional
- Kunststoffeimer mit Deckel, ½ mit Wasser gefüllt, zur Aufnahme verbrauchter Torktücher

### Vorbereitung Pumpsprühflasche:

- Refresher gut aufschütteln und bis zum Eichstrich in die Pumpsprühflasche umfüllen.
- Düse geschlossen, Druck aufpumpen, Düse ein wenig öffnen, so dass beim Niederdrücken des Hebels ein Sprühnebel entsteht.

### Reinigung:

#### - Ränder, Ecken, Nischen und die Flächen, wo die EBM nicht hinkommt, vorarbeiten.

Bei starker Verschmutzung in diesen Bereichen etwas flüssigen Refresher mit einem Torktuch verteilen, den Kern aus dem grünen Pad entfernen und damit diese Fläche reinigen.

Den angelösten Schmutz mit einem Torktuch aufnehmen und mit einem zweiten Tuch trockenpolieren.

In der Regel sind damit diese Bereiche fertig.

Ansonsten die Einpflege zusätzlich ausführen, indem Refresher sparsam mit Torktuch aufgetragen und mit einem 2. Tuch trocken poliert wird.

#### - Flächen:

Große Flächen in sinnvolle Abschnitte unterteilen, ein Raum mit 15 m<sup>2</sup> kann in einem Arbeitsgang gereinigt werden.

- EBM, Padmitnehmer und grünes Superpad, Pumpsprühflasche/Refresher

- Den Refresher in einem Abstand von 40-60 cm mit ca. 10-15 ml/m<sup>2</sup> auf eine Fläche von ca.5 m<sup>2</sup> aufnebeln und dann mit der EBM die Bodenfläche in Faserrichtung reinigen.

- geübte Handwerker fahren die Oberfläche in einem Zug ab.

- Mit der einen Hand wird der Refresher aufgebelt mit der anderen wird die Maschine geführt.

- den angelösten Schmutz innerhalb von einer ½ Std. mit Torktuch unter dem grünen Superpad abnehmen, Tuchwechsel!

- Die Fläche muss sich danach trocken anfühlen.

Bei stark verschmutzten Böden Vorgang wiederholen.



## Arbeitsanweisung Tiefenreinigung und Pflege mit Refresher

**Einpflege mit Refresher  
kann unmittelbar nach der Reinigung erfolgen**

### - Flächen:

- Große Flächen in sinnvolle Abschnitte unterteilen, ein Raum mit 15 m<sup>2</sup> kann in einem Arbeitsgang gepflegt werden.
- EBM, Padmitnehmer und weißes Superpad, Torktuch, Pumpsprühflasche/Refresher
- Den Refresher in einem Abstand von 40-60 cm mit ca. 6-9 ml/m<sup>2</sup> auf eine Fläche von ca. 5 m<sup>2</sup> hauchdünn aufnebeln und dann mit der EBM (weißes Superpad mit Torktuch) die Bodenfläche in Faserrichtung einpflegen und trockenpolieren, Tuchwechsel.
- Die Fläche **muss** sich danach trocken anfühlen.

Die Trockenzeit beträgt 3 Stunden, dann kann der Boden normal trocken belastet werden.  
Möbel und Einrichtungsgegenstände können eingestellt werden.  
Nach 8 Stunden ist die Oberfläche durchgetrocknet und voll belastbar.

### Allgemeines:

- Gebrauchte Tücher in den mit Wasser gefüllten Kunststoffeimer eintauchen und aufbewahren, Entsorgung siehe technisches Merkblatt.
- Refresher sparsam verwenden. Es ist leichter „vergessene“ Stellen nachzubehandeln, als Überschüsse zu entfernen.

**Achtung:** den Refresher so einsetzen, dass er nicht auf Wände oder andere Einrichtungsgegenstände aufgebracht wird > Schäden

### - nach Abschluss der Pflegearbeiten **Pumpsprühflasche reinigen.**

- Düse schließen
  - Behälter umdrehen und den Überdruck entweichen lassen.
  - Behälter abermals drehen und die Verschlusskappe öffnen.
  - Refresher in Originalgebinde umfüllen.
  - Verdünnung einfüllen Verschlusskappe schließen und kräftig schütteln
  - Druck aufpumpen, Düse gut öffnen,
  - Durch Niederdrücken des Hebels wird Düse und Steigrohr gereinigt.
  - Behälter umdrehen und den Überdruck entweichen lassen.
  - Behälter abermals drehen und die Verschlusskappe öffnen.
  - Verdünnung in ein separates, verschließbares Gebinde umfüllen.  
Damit kann zukünftig noch 2-3mal gereinigt werden.
  - gereinigte Pumpsprühflasche geöffnet lagern.
  - u.U. muss das kleine Sieb am Steigrohrende separat gereinigt werden.
- Den Refresher nicht in der Pumpsprühflasche aufbewahren. Öl/Wachsanteile trocknen im Steigrohr und im Düsenbereich aus, hoher Reinigungsaufwand.